HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • PROTECTION DE FAÇADES • REVÊTEMENTS DE SOL

HORI-ETANCHE

Revêtement d'étanchéité à base acrylique pour toits, forme un film parfaitement élastique et imperméable, avec une excellente résistance aux rayons UV et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

HORIÉTANCHE est un revêtement d'étanchéité acrylique pour toitures, formant un film élastique, imperméable et résistant aux UV. Facile à appliquer, il convient à différents supports (béton, bois, zinc…) et protège durablement contre les infiltrations, même en conditions extrêmes

DOMAINES D'EMPLOI

Toutes toitures, inclinées et plates (y compris toitures de terrasses circulables).
Convient sur béton, fibre ciment, bois, PVC, zinc, acier galvanisé, polyester

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.3 ± 0.2 g/cm³
Extrait Sec	Environ 60 %
Rendement / Consommation	0.5 à 0.75 kg/m² en 2 à 3 couches

AVANTAGES

- S’applique aussi facilement qu’une peinture.
- Forme un film élastique continu sans joint ni raccord.
- Supprime les risques d’infiltration.
- Économique, facile à appliquer, ne nécessite pas de personnel qualifié.
- Bonne adhérence même sur des supports non chauffés.
- Insensible aux rayons UV.
- Résiste aux conditions extrêmes (bord de mer, zones industrielles…).
- Réfléchit le rayonnement solaire (grâce à sa couleur blanche).
- Conserve son élasticité dans le temps.
- Produit écologique, sans substances toxiques ni bitumineuses.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Avant l'application de HORIÉTANCHE, une bonne préparation garantit performance et durabilité :

Support sec, propre, sans poussières, graisses ni moisissures.

Reboucher les fissures et pores pour une surface homogène.

Enlever toute ancienne peinture non adhérente.

Sur support très poreux, appliquer une première couche diluée (10 à 15 % d'eau) pour améliorer l’adhérence.

Une surface bien préparée = une étanchéité longue durée

Application :

HORIÉTANCHE s'applique facilement au rouleau, à la brosse ou au pistolet :

1³I couche (primaire) :

Diluer le produit avec 10 à 15 % d’eau.

Appliquer pour stabiliser le support.

2I et 3I couches :

Non diluées, à appliquer en croisant les passes.

Respecter un délai de 12 à 24 h entre chaque couche.

Consommation totale :

0,5 à 0,75 kg/m² en 2 à 3 couches selon la nature du support.

=Bien mélanger le produit avant usage. Appliquer sur support sec et préparé

Consommation :

En moyenne : 0,5 à 0,75 kg/m²

Application en 2 à 3 couches selon la nature et la porosité du support.

Peut varier en fonction de la rugosité, de l’absorption du support et de l’épaisseur appliquée.

=Un seau de 18 kg couvre environ 24 à 36 m² en application complète

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l’eau, immédiatement après usage.

Stockage & Conservation :

Stable pour 2 ans (dans l’emballage d’origine, protégé du gel et de la lumière directe du soleil)

Sécurité & Précautions :

- ! Porter des gants de protection pendant l'application.
- ! Éviter tout contact avec les yeux. En cas de projection, rincer immédiatement à l’eau claire.
- ! Se laver soigneusement les mains après utilisation.
- ! Tenir hors de portée des enfants.
- ! Ne pas ingérer.
- ! Conserver le produit à l’abri du gel et de la chaleur excessive.
- ! Produit à base d’eau, sans solvants, respectueux de l’environnement