HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

REVÊTEMENTS DE SOL

HORI FLEXI CS35

Pâte adhésive prête à l'emploi à base de résine acrylique, formulée pour le collage de carreaux céramiques et mosaïques dans des environnements humides (piscines, spas, etc.). Offre élasticité, résistance à l'eau chlorée et excellente adhérence.

PRÉSENTATION

HORIFLEXICOL S35 est une pâte adhésive prête à l'emploi, formulée à base de résine acrylique, spécialement conçue pour le collage de carreaux céramiques et mosaïques dans des environnements humides ou immergés comme les piscines et spas. Elle offre une excellente adhérence, élasticité et une haute résistance à l'eau chlorée et aux produits chimiques.

DOMAINES D'EMPLOI

Collage de carreaux dans :Piscines, spas, hammams
Zones intérieures et extérieures humides
Surfaces submergées ou immergées en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	Environ 1,5 g/cm³
Temps de séchage	1 à 2 heures
Rendement / Consommation	1,7 à 2,2 kg/m² selon la planéité du support

AVANTAGES

- Excellente adhérence sur béton, mortier, PVC, plâtre, bois…
- Haute résistance à l'eau chlorée et aux produits chimiques
- Bonne élasticité : tolère les déformations du support
- Prêt à l'emploi, simple d'utilisation
- Adapté aux zones immergées ou soumises à l'humidité constante
- pH : 8 – 9
- Aspect : Pâte blanche homogène
- Composition : Résine acrylique, charges minérales
- Température d'application : +5°C à +35°C

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Support propre, sec, exempt de poussière, de graisse ou contaminants

Sur supports très absorbants, application préalable d'un primaire type "HPP" recommandée

Application :

Remuer légèrement avant usage

Étaler avec spatule crantée (3 à 5 mm)

Poser les carreaux en appuyant fermement

Ajustement possible : 15–20 min après pose

Nettoyage : à l'eau avant durcissement

Consommation :

Entre 1,7 à 2,2 kg/m², en fonction de la planéité du support et du type de spatule utilisée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyer immédiatement les outils et les résidus de colle à l'eau claire avant durcissement du produit.

Stockage & Conservation :

Endroit frais et sec

Bien refermer après usage

Durée de conservation : 12 mois (emballage fermé)

Sécurité & Précautions :

- ! Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C.
- ! Porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- ! Éviter le contact prolongé avec la peau et les yeux.
- ! Tenir hors de portée des enfants.
- ! Utiliser dans un espace bien ventilé.