HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL • PROTECTION DE FAÇADES

HORILASTIC CLEAR

HORILASTIC CLEAR est un revêtement transparent à base de polymère acrylique élastique. Après séchage, il forme un film transparent, souple et étanche, destiné à la protection et à l'imperméabilisation des surfaces revêtues.
Il est particulièrement adapté aux applications sur balcons, terrasses et murs revêtus.

PRÉSENTATION

Imperméabiliser les surfaces et les protéger contre les infiltrations.
Être utilisé sur les terrasses, balcons et surfaces extérieures.
Former une protection transparente, donc sans masquer complètement l'aspect du support.
Être résistant aux UV.
Résister aux intempéries.
Être appliqué sur différents supports, notamment des surfaces minérales adaptées.

DOMAINES D'EMPLOI

HORILASTIC CLEAR est destiné à la protection et à l'imperméabilisation des surfaces revêtues, notamment :

- Balcons
- Terrasses
- Murs extérieurs revêtus
- Surfaces nécessitant une protection transparente contre les infiltrations d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	TRANSPARENT
Densité	0.90
Extrait Sec	Environ 30 %
T° d'Application	De 20 à 35 °C
Temps de séchage	6 à 8 heures
Rendement / Consommation	ENTRE 0.5 à 0.75 Kg (2 à 3 couches)

AVANTAGES

- Nature| Polymère acrylique élastique
- Aspect du produit| Liquide

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Le support doit être propre, sec, sain et dépoussiéré.
Enlever poussière, graisse, saletés, anciennes parties non adhérentes et mousses.
Réparer au préalable les fissures, trous ou défauts importants.
Vérifier que le support ne présente pas de remontées d'eau ou d'humidité importante.

Application :

Bien homogénéiser HoriLastic Clear avant et pendant l'application.
Ne pas ajouter d'eau ou de diluant sans indication de la fiche technique.
Appliquer au rouleau, à la brosse ou éventuellement au pistolet, selon le support et les recommandations techniques.
Faire une première couche régulière et continue, sans accumulation.
Insister particulièrement sur les zones sensibles : joints, fissures réparées, angles et raccords.
Après séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche croisée afin d'obtenir une protection homogène.
Éviter de travailler sous pluie, sur support mouillé ou pendant les heures de forte chaleur.

Consommation :

ENTRE 0.5 à 0.75 Kg (2 à 3 couches).
0.250 Kg / m² /1 couche

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyer les rouleaux, pinceaux, brosses, seaux et autres équipements immédiatement après utilisation.
Retirer au maximum les résidus de HoriLastic Clear avant qu'ils ne sèchent.
Nettoyer les équipements avec de l'eau, si le produit est encore frais et conformément à la fiche technique.
Rincer abondamment à l'eau propre.
Laisser sécher les équipements avant leur rangement.
Ne pas laisser sécher le produit sur les équipements, car son élimination devient beaucoup plus difficile.

Stockage & Conservation :

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé, dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes.

Sécurité & Précautions :

- ! Porter des gants de protection pendant la manipulation et l'application.
- ! Porter des lunettes de protection afin d'éviter les projections dans les yeux.
- ! Travailler dans un endroit bien ventilé.
- ! Éviter le contact prolongé avec la peau et les yeux.
- ! Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- ! En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter si l'irritation persiste.
- ! En cas de contact avec la peau : laver immédiatement à l'eau et au savon.
- ! Garder le produit hors de portée des enfants.
- ! Conserver le produit dans son emballage d'origine, bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.