HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL

HORILASTIC S40

Membrane d'étanchéité liquide, prête à l'emploi, à base de résine en phase aqueuse. Idéale pour l'étanchéité sous carrelage des pièces humides. Application facile, sans solvant, avec excellente adhérence. Usage intérieur uniquement.

PRÉSENTATION

Membrane mono-composante à base de résine en phase aqueuse, prête à l'emploi, destinée à l'étanchéité sous carrelage dans les pièces humides. Application sous forme liquide avec finition étanche et adhérente. Usage intérieur uniquement.

DOMAINES D'EMPLOI

Étanchéité à l'eau des pièces humides intérieures : salles de bains, cuisines, douches, locaux techniques, planchers intermédiaires, cloisons, zones de circulation (coursives, escaliers, paliers…).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris clair
Densité	H 1,3
Extrait Sec	65–68 %
Temps de séchage	12 à 24 h
Rendement / Consommation	0.75 à 1 m2

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, sans solvant
- Élément d'un système complet Horizon Chimique avec Horiflex L10 et primaire HPE
- Application à froid, sans joints
- Élasticité élevée, bonne adhérence sur béton, mortier, plâtre, etc.
- Imperméable à l'eau et résistant aux fissures
- Compatible avec carrelage collé

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Les supports doivent être secs, propres, cohésifs, dépourvus de poussières, d'huiles, de graisses ou d'agents démoulants. Appliquer au préalable un primaire (type HPE) et, si nécessaire, renforcer les angles avec le mastic Horiflex L10.

Application :

Appliquer la première couche à la taloche ou au rouleau, puis laisser sécher. Appliquer une seconde couche croisée après séchage complet de la première. Une fois le produit complètement sec, poser le carrelage avec une colle adaptée.

Consommation :

Environ 1000 g/m² au total pour deux couches

Épaisseur à sec minimale : 0,7 mm

Épaisseur film humide (système complet) : min. 1,2 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage

Stockage & Conservation :

2 ans en emballage d'origine fermé

Sécurité & Précautions :

- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- Porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.