HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL • PROTECTION DE FAÇADES • ISOLATION THERMIQUE

HORIPRIMAIRE ÉTANCHE

HORIPRIMAIRE ÉTANCHE est un primaire d'étanchéité acrylique destiné aux supports poreux (ciment, plâtre, brique...). Sa faible viscosité lui permet de pénétrer profondément, favorisant l'adhérence des couches suivantes. Il forme un film souple, imperméable et résistant aux UV et conditions extrêmes.

PRÉSENTATION

HORIPRIMAIRE ÉTANCHE est un revêtement d'étanchéité primaire à base acrylique conçu pour les supports (ciment, plâtre, métal, brique, etc.). Grâce à sa faible viscosité, il pénètre en profondeur, uniformise la surface et améliore l'adhérence des couches suivantes. Il forme un film souple, imperméable, microrespirant et résistant aux rayons UV et aux températures extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

Tous types de supports poreux : ciment, plâtre, brique, béton, etc.
Convient aussi pour fibres-ciment, bois, zinc, PVC, polyester.
Idéal comme couche primaire avant l'application de revêtements d'étanchéité ou de peintures à base d'eau.
Utilisation en intérieur comme en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc clair transparent
Densité	env. 1,01 g/cm³
Temps de séchage	1 à 2h
Rendement / Consommation	0,25 à 0,35 kg/m² (1 à 2 couches)

AVANTAGES

- Application facile comme une peinture.
- Forme un film élastique sans joints, bloquant les infiltrations.
- Excellente adhérence sans chauffage ni collage.
- Protège les métaux contre la corrosion.
- Résiste aux UV et à l'humidité.
- Élastique, microporeux, sans solvant ni bitume.
- Aspect esthétique, s'adapte à la teinte du support

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Support propre, sec, dépoussiéré et sans graisses.
Reboucher les pores pour homogénéiser la surface.
Bien mélanger avant application.

Application :

Appliquer pur, sans dilution à l'eau.
1 à 2 couches selon la porosité du support (2I couche après 2 à 3 heures).
Application au rouleau, brosse ou pulvérisateur.
Ne pas appliquer si T° < 5°C ou > 35°C.

Consommation :

0,25 à 0,35 kg/m² en 1 à 2 couches selon la porosité du support.
Peut varier selon l'état de surface

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.

Stockage & Conservation :

Stable 2 ans dans son emballage d'origine fermé.
Protéger du gel et de la lumière directe.

Sécurité & Précautions :

! Porter des gants et éviter tout contact avec les yeux.
! Ne pas avaler – tenir hors de portée des enfants.
! Se laver les mains après usage.
! Conserver à l'abri du gel et de la chaleur directe.
! Produit sans solvants ni bitume